

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit. avec saladette réfrigérée GN


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960(+275)

T° : +2°+8° & +4°+10

Puissance en kw: 0.16

Longueur (mm): 1330

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960(+275)

 Volume: (m³): 1,11

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Saladette capacité GN 1 x 1/1, 2 x 1/2, 3 x 1/9, h150 mm. (Bacs en option). • Couvercle télescopique et rabattable en inox. • Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire. • 1 évaporateur ventilé. • En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. • 4 pieds en inox réglables. • Conception Monocoque • Réalisation intérieure en acier inox (Alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. • Top supérieur en acier inox AISI 304. • Structure réfrigérée supérieure incorporé, munie d'un couvercle. • Crémaillères et glissières en acier inox (antibasculantes), permettant de positionner les grilles à souhait. 	Type de froid	positif
	Puissance (kW)	0,16
	Référence constructeur	SG2-G3/P9
	Version	Centrale
	Configuration	2 portes
	Profondeur (mm)	700
	Températures	+2°+8° & +4°+10
	Type de branchement	Monophasé
	Groupe tropicalisé	oui
	Puissance totale (kW)	0,16
	Dimensions extérieures	1330 x 700 x 866/960(+275)
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités).• Portes avec poignée ergonomique (réversibles, pas de nécessité d'un Kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.• Groupe compresseur °), classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.• Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes.• Réfrigérant R290.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait).• Evaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).• Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)• Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique• Évaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche). <p><u>Autres informations</u></p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 700 x 866/960(+275) T° : +2°+8° & +4°+10 Puissance en kw: 0.16 Longueur (mm): 1330 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960(+275) Volume: (m ³): 1,11 Branchement: Monophasé	