Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit. avec saladette réfrigérée GN

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 700 x 866/960(+275)
T° : +2°+8° & +4°+10
Puissance en kw: 0.25
Longueur (mm): 1795
Largeur (mm): 700
Hauteur(mm): 866/960(+275)
Volume: (m³): 1,48
Branchement: Monophasé

Description

- Saladette capacité GN 2 x 1/1, 2 x 1/2, 3 x 1/9, H150 mm. (Bacs en option).
- Couvercle télescopique et rabattable en inox.
- Tablette de coupe en polyéthylène alimentaire.
- 2 évaporateurs ventilés.
- En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.
- 4 pieds en inox réglables.
- Conception Monocoque
- Réalisation intérieure en acier inox (Alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441.
- Top supérieur en acier inox AISI 304.
- Structure réfrigérée supérieure incorporé, munie d'un couvercle.
- Crémaillères et glissières en acier inox (antibasculantes), permettant de positionner les

Caractéristiques

Référence constructeur	SG3-G4/P9
Configuration	3 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Températures	+2°C à +8°C & +4°C à +10°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	oui
Puissance totale (kW)	0,25
Dimensions extérieures (en mm)	1795 x 700 x 866/960(+275)
Classe climatique	5

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
grilles à souhait. ◦ Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités). ◦ Portes avec poignée ergonomique (réversibles, pas de nécessité d'un Kit), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. ◦ Groupe compresseur , classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. ◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. ◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes. ◦ Réfrigérant R290. ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. ◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait). ◦ Evaporation automatique du condensat. ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm). ◦ Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) ◦ Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique ◦ Évaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).	

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 700 x 866/960(+275) T° : +2°+8° & +4°+10 Puissance en kw: 0.25 Longueur (mm): 1795 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960(+275) Volume: (m³): 1,48 Branchement: Monophasé	