

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir vitrine réfrigéré à vitre bombée, sur socles


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 3000 x 1195 x 1175

Puissance en kw 0.93

Profondeur (mm): 3000

Largeur (mm): 1195

Hauteur(mm): 1175

 Volume: (m³): 3,68

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
Gaz réfrigérant R290	Classe énergétique 3
NB: Portillons en plexiglass non inclus.	Référence SG30B/A1-R2 constructeur
Régulation par thermostat, thermomètre analogique dans l'exposition.	Type de froid StatiqueVentilé ou ventilé
Dégivrage automatique.	Vitre Bombée
Groupe compresseur incorporé, classe climatique 3 (+25°C & RH 60%).	Températures 0°C à +2°C
Surface exposition en acier inox AISI 316, muni aussi de double fond perforé d'un écoulement des eaux.	Puissance totale (kW)0,93
Plan de travail en acier inox AISI 304.	Largeur en mm de 2500 à 3500
Réalisation extérieure en acier inox AISI 316, joues en ABS.	Réserve réfrigérée Non
Vitres frontale bombées, toutes en "verre trempé".	Dimensions 3000 x 1195 x 1175 extérieures (en mm)
Conçu pour poisson et viande fraîche.	Profondeur en mm de 1200 à 1300
Autres informations	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Dimensions en mm (l x L x H): 3000 x 1195 x 1175	
Puissance en kw 0.93	
Profondeur (mm): 3000	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 1195 Hauteur(mm): 1175 Volume: (m ³): 3,68 Branchement: Monophasé	