

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four air pulsé 10 niveaux 600x400 mécanique


Description	Caractéristiques																												
Four manuel air pulsé 10 niveaux 600x400 10 niveaux 600x400 Espace entre les grilles 80mm Taille: 920x680x1020mm Poids: 120Kg 50 degrés - 270 degrés 3 moteur auto-reverse Panneau de commande manuel Electromécanique 0 - 120mn Vapeur système: injection directe avec humidifier Evacuation des fumées manuelle 3N 400V - 1N 230V / 13,8Kw - 18,3Kw (option)	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>13,8</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>0L1064M</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>humidificateur</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50° c - 270° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>13,8</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>920 x 680 x 1020</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>3N 400V</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	13,8	Référence constructeur	0L1064M	Nombre de niveaux	10	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	humidificateur	Taille des grilles	600 x 400	Températures	50° c - 270° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	13,8	DIRECT USINE	Oui	Dimensions extérieures	920 x 680 x 1020	voltage	3N 400V	Système de lavage intégré	Non	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	13,8																												
Référence constructeur	0L1064M																												
Nombre de niveaux	10																												
Programmation	Mécanique																												
Système de cuisson	humidificateur																												
Taille des grilles	600 x 400																												
Températures	50° c - 270° c																												
Type de branchement	Triphasé																												
Puissance totale (kW)	13,8																												
DIRECT USINE	Oui																												
Dimensions extérieures	920 x 680 x 1020																												
voltage	3N 400V																												
Système de lavage intégré	Non																												
Garantie constructeur 1 an incluse																													