Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Groupe frigorifique plafond T -15-25

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 880 x 700 x 390(520)
T° : -15° -25°
Puissance en kw: 1
Longueur (mm): 880
Largeur (mm): 700
Hauteur(mm): 390(520)
Volume: (m^3): 0,55
Branchement: Monophasé

Description

- Puissance frigorifique rendue 1058 (W/f) pour chambre volume 7,6 m³ / 7600 Lit (T° interne -20° C & T° externe +32° C).
- Expansion réfrigérant par vanne thermostatique.
- Fournis avec un câble pour la connexion de la résistance porte.
- Groupes frigorifiques "plafond".
- Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL ainsi que de câbles pour micro-interrupteur porte et lumière.
- Panneau de commande séparé, branché au groupe par un câble de 5m,contrôle des fonctions par microprocesseur à touches sensitives.
- Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto-évaporation, ainsi qu'un trop-plein, écoulement d'eau situé en-dessous de l'évaporateur. Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.

Caractéristiques

Type de froid	négatif
Référence constructeur	SN201M-2M
Températures	-15°C à -25°C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	1
Dimensions extérieures (en mm)	880 x 700 x 390(520)
Groupe	Plafonnier
Classe climatique	5
Volume net (m3)	7,6

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
• Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité). • Gaz réfrigérant R452a. • Hublot lumières livré de série avec micro-interrupteur pour porte. • Groupe "Extra-Plat" pour une installation aisée. • Panneaux aisément amovible permettant un accès facile en cas d'intervention. • Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique. PLUS: INFO: Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir: un préchauffage du compresseur (S-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (S-PVC-R)ainsi qu'un tableau électrique chauffé (S-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être inférieure à -5°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries. **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 880 x 700 x 390(520) T° : -15° -25° Puissance en kw: 1 Longueur (mm): 880 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 390(520) Volume: (m^3): 0,55 Branchement: Monophasé	