

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Desserte réfrigérée centrale 2 portes prof. 600

Caractéristiques techniques

nombre de porte(s) : 2 portes
 puissance totale (kw) : 0.56 kw
 condenseur / froid ventilé
 température de travail (°c) : -2°c / +8°c
 dimensions extérieures (mm) : 1360x600x850 mm
 poids net (kg) : 88 kg
 grilles : 2 x 430x333mm
 réfrigérant : r134a
 capacité (l) : 228 l
 compresseur zanussi ou aspera
 alimentation (v) : 230 v
 nbre de groupe : 1

Description	Caractéristiques
Desserte inox réfrigérée 2 portes prof. 600 mm - Marque L2G	Type de froid positif
Desserte réfrigérée ventilée -2°C / +8°C à 40°C -	Référence snack2100tn
Construction inox -	constructeur
Plan de travail inox -	Version Centrale
1 niveau de glissières et 1 grille plastifiée par porte -	Configuration 2 portes
Dimension grilles : 430 x 333 mm -	Profondeur (mm) 600
Accès au groupe logé facile pour entretien par porte avec serrure -	Taille des grilles (en mm) 430 x 333
Joint de portes magnétiques démontables plastifiés -	Températures -2°C à +8 °C
Pieds inox réglables -	Type de branchement Monophasé
Porte restant ouverte au delà de 90° et fermeture automatique -	Groupe tropicalisé non
Isolation 50 mm -	Puissance totale (kW) 0,56
Evaporateur d'air forcé -	Dimensions 1360 x 600 x 850
Thermostat électronique DIXELL -	extérieures (en mm)
Réfrigérant R134a -	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Dégivrage automatique.	
Autres informations	
nombre de porte(s) : 2 portes	
puissance totale (kw) : 0.56 kw	
condenseur / froid ventilé	
température de travail (°c) : -2°c / +8°c	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
dimensions extérieures (mm) : 1360x600x850 mm poids net (kg) : 88 kg grilles : 2 x 430x333mm réfrigérant : r134a capacité (l) : 228 l compresseur zanussi ou aspera alimentation (v) : 230 v nbre de groupe : 1	