Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Desserte réfrigérée centrale 4 portes prof. 600

Caractéristiques techniques
nombre de porte(s) : 4 portes
puissance totale (kw) : 0.78 kw
condenseur / froid ventilé
température de travail (°c) : -2ºc / +8ºc
dimensions extérieures (mm) : 2230x600x850 mm
poids net (kg) : 143 kg
grilles : 4 x 430x333mm
réfrigérant : r134a
capacité (l) : 511 l
compresseur zanussi ou aspera
alimentation (v) : 230 v
nbre de groupe : 1

Description

Desserte inox réfrigérée 4 portes prof. 600 mm - Marque L2G

Desserte réfrigérée ventilée -2ºC / +8ºC à 40°C -
Construction inox -
Plan de travail inox -
1 niveau de glissières et 1 grille plastifiée par porte -
Dimension grilles : 430 x 333 mm -
Accès au groupe logé facile pour entretien par porte avec serrure -
Joints de portes magnétiques démontables plastifiés -
Pieds inox réglables -
Porte restant ouverte au delà de 90° et fermeture automatique -
Isolation 50 mm -
Evaporateur d'air forcé -
Thermostat électronique DIXELL -
Réfrigérant R134a -
Dégivrage automatique.

Autres informations

nombre de porte(s) : 4 portes
puissance totale (kw) : 0.78 kw
condenseur / froid ventilé
température de travail (°c) : -2ºc / +8ºc

Caractéristiques

Type de froid	positif
Référence constructeur	snack4100tn
Version	Centrale
Configuration	4 portes
Profondeur (mm)	600
Taille des grilles (en mm)	430 x 333
Températures	-2°C à +8 °C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,78
Dimensions extérieures (en mm)	2230 x 600 x 850

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
dimensions extérieures (mm) : 2230x600x850 mm poids net (kg) : 143 kg grilles : 4 x 430x333mm réfrigérant : r134a capacité (l) : 511 l compresseur zanussi ou aspera alimentation (v) : 230 v nbre de groupe : 1	