

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine panoramique, 5 grilles, 360 LT, Noire

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 600 x 630 x 1850

Puissance en kw 0.43

Profondeur (mm): 600

Largeur (mm): 630

Hauteur(mm): 1850

 Volume: (m³): 0,95

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|--------------------|---|------------------------|--------------|---------|------|---------------|----------------------------|----------|-------|---------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------------|------|--------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 5 grilles (535 x 495 mm). • Eclairage interne uniforme, de type Led. • Réfrigération optimale grâce à l'évaporateur (ventilé) placé en partie supérieure de la vitrine. • Dégivrage automatique. • Parois à triple vitrage, parfaite isolation. • Régulateur électronique. • Porte à fermeture magnétique. • Groupe compresseur incorporé " tropicalisé ". • Gaz réfrigérant R290. • Monté sur 4 roues doubles. | <table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SNE/GN-B7-R2</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>noir</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>StatiqueVentilé ou ventilé</td> </tr> <tr> <td>Plateaux</td> <td>Fixes</td> </tr> <tr> <td>Vitrine</td> <td>Verticale</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +10°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>600 x 630 x 1850</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p> | Type de froid | positif | Classe énergétique | B | Référence constructeur | SNE/GN-B7-R2 | Couleur | noir | Type de froid | StatiqueVentilé ou ventilé | Plateaux | Fixes | Vitrine | Verticale | Températures | +2°C à +10°C | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,43 | Dimensions extérieures (en mm) | 600 x 630 x 1850 |
| Type de froid | positif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe énergétique | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | SNE/GN-B7-R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couleur | noir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de froid | StatiqueVentilé ou ventilé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plateaux | Fixes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitrine | Verticale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | +2°C à +10°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 600 x 630 x 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres informations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| Dimensions en mm (l x L x H): 600 x 630 x 1850 Puissance en kw 0.43 Profondeur (mm): 600 Largeur (mm): 630 Hauteur(mm): 1850 Volume: (m ³): 0,95 Branchement: Monophasé | |