

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Groupe frigorifique "plafond" T° -5°+5°


Description	Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> • Puissance frigorifique rendue 1811 (W/f) pour chambre volume 14,9 m³ / 14900 Lit (T° interne 0° C & T° externe +32° C) • Expansion réfrigérant par capillaire • Groupes frigorifiques "plafond" • Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression ainsi que de câbles pour micro-interrupteur porte et lumière. • Panneau de commande séparé, branché au groupe par un câble de 5m, contrôle des fonctions par microprocesseur à touches sensibles. • Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto évaporation, ainsi qu'un trop-plein, écoulement d'eau situé en-dessous de l'évaporateur. Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace. • Gaz réfrigérant R290 	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SP122M-3H-R2</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1000 x 930 x 350(480)</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Référence constructeur	SP122M-3H-R2	Dimensions extérieures (en mm)	1000 x 930 x 350(480)
Référence constructeur	SP122M-3H-R2				
Dimensions extérieures (en mm)	1000 x 930 x 350(480)				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Hublot lumières livré de série avec micro-interrupteur pour porte. <p>INFO: Attention : de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.</p> <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Groupe "Extra-Plat" pour une installation aisée.• Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 1000-Profondeur en mm : 930-Hauteur en mm : 350(480)-Poids en KG : 123-Puissance électrique : 0.9-Températures Positives : -5°+5°	