

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Groupe frigorifique "plafond" T° -5°+5°**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Puissance frigorifique rendue 1069 (W/f) pour chambre volume 7,2 m³ / 7200 Lit (T° interne 0° C & T° externe +32° C)• Expansion réfrigérant par capillaire• Groupes frigorifiques "plafond"• Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression ainsi que de câbles pour micro-interrupteur porte et lumière.• Panneau de commande séparé, branché au groupe par un câble de 5m, contrôle des fonctions par microprocesseur à touches sensibles.• Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto évaporation, ainsi qu'un trop-plein, écoulement d'eau situé en-dessous de l'évaporateur. Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace.• Gaz réfrigérant R290	<p>Référence constructeur SP50M-2F-R2</p> <hr/> <p>Dimensions extérieures (en mm) 880 x 700 x 390(520)</p> <hr/> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Hublot lumières livré de série avec micro-interrupteur pour porte. <p>INFO: Attention : de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.</p> <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Groupe "Extra-Plat" pour une installation aisée.• Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none">-Largeur en mm : 880-Profondeur en mm : 700-Hauteur en mm : 390(520)-Poids en KG : 80-Puissance électrique : 0.58-Températures Positives : -5°+5°	