

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Pasteurisateur 30 L/h, condenseur à eau



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 420 x 720 x 1100

Puissance en kw 4

Volt : 400/3N 50Hz

Profondeur (mm): 420

Largeur (mm): 720

Hauteur(mm): 1100

Volume: (m³): 0,57

Branchement: Triphasé

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pasteurisateur automatique pour haute et basse pasteurisation. - Couvercle transparent. - Robinet comporte un système de nettoyage intégré. - Mémoire intelligente qui permet de répéter, si nécessaire, le cycle de pasteurisation. - Mix par cycle: 15/30 litres. - Durée du cycle: 80/120min. - Condenseur à eau. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 420 x 720 x 1100</p> <p>Puissance en kw 4</p> <p>Volt : 400/3N 50Hz</p> <p>Profondeur (mm): 420</p> <p>Largeur (mm): 720</p> <p>Hauteur(mm): 1100</p> <p>Volume: (m³): 0,57</p> <p>Branchement: Triphasé</p> | Référence constructeur SPS/30W |
| | Type de branchement Triphasé |
| | Puissance totale (kW) 4 |
| | Dimensions extérieures (en mm) 420 x 720 x 1100 |
| | Production (L/h) 15 / 30 L |
| | Durée du cycle 80 / 120 min |
| | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse |