

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pasteurisateur 60 L/h, condenseur à eau


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 420 x 780 x 1100

Puissance en kw 7.6

Volt : 400/3N 50Hz

Profondeur (mm): 420

Largeur (mm): 780

Hauteur(mm): 1100

 Volume: (m³): 0,93

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques												
<ul style="list-style-type: none"> - Pasteurisateur automatique pour haute et basse pasteurisation. - Couvercle transparent. - Robinet comporte un système de nettoyage intégré. - Mémoire intelligente qui permet de répéter, si nécessaire, le cycle de pasteurisation. - Mix par cycle: 30/60 litres. - Durée du cycle: 100/120 min. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SPS/60W</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>7,6</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>420 x 780 x 1100</td> </tr> <tr> <td>Production (L/h)</td> <td>30 / 60 L</td> </tr> <tr> <td>Durée du cycle</td> <td>100 / 120 min</td> </tr> </table>	Référence constructeur	SPS/60W	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	7,6	Dimensions extérieures (en mm)	420 x 780 x 1100	Production (L/h)	30 / 60 L	Durée du cycle	100 / 120 min
Référence constructeur	SPS/60W												
Type de branchement	Triphasé												
Puissance totale (kW)	7,6												
Dimensions extérieures (en mm)	420 x 780 x 1100												
Production (L/h)	30 / 60 L												
Durée du cycle	100 / 120 min												
<p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 420 x 780 x 1100 Puissance en kw 7.6 Volt : 400/3N 50Hz Profondeur (mm): 420 Largeur (mm): 780 Hauteur(mm): 1100 Volume: (m³): 0,93 Branchement: Triphasé</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>												