

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four statique à sole en acier inoxydable 1 x pa 600 x 400 gamme squero deck


| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----|------------------------|---------------|-----------------|-----|--------------|-----|------------|-----|----------------------------|------------------|--------------|--------|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| <p>Le Squero Deck est un four statique de nouvelle génération, conçu pour offrir une cuisson homogène et précise, adaptée aux besoins des boulangeries, pâtisseries et traiteurs. Avec sa sole en acier inoxydable, il garantit une répartition uniforme de la chaleur et une excellente efficacité énergétique.</p> <p>Caractéristiques et Avantages</p> <p>Écran numérique LCD 2,4" pour une gestion intuitive des paramètres de cuisson.</p> <p>Système de cuisson mixte vapeur et statique avec chaudière intégrée.</p> <p>Technologie V-DRY PRO pour une régulation optimale de l'humidité.</p> <p>Éclairage LED intégré pour un contrôle visuel précis des cuissons.</p> <p>Connexion Wi-Fi permettant la gestion à distance via smartphones et tablettes.</p> <p>100 programmes de cuisson personnalisables, avec 4 cycles de cuisson par programme.</p> <p>Régulation indépendante de la température du haut et du bas du four.</p> <p>Unités de température configurables en °C ou °F selon les besoins.</p> <p>Port USB 2.0 pour l'importation et la mise à jour des recettes.</p> <p>Structure thermiquement isolée pour une efficacité énergétique optimale.</p> <p>Information Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions extérieures (en mm): 937x907x447 | <table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SQDK01DGBD03S</td> </tr> <tr> <td>Largeur (en cm)</td> <td>937</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>447</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>907</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>1 x PA 600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>400 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>937 x 907 x 447</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage intégré</td> <td>Non</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p> | Puissance (kW) | 3,3 | Référence constructeur | SQDK01DGBD03S | Largeur (en cm) | 937 | Hauteur (mm) | 447 | Profondeur | 907 | Taille des grilles (en mm) | 1 x PA 600 x 400 | Températures | 400 °C | Type de branchement | Monophasé | Dimensions extérieures (en mm) | 937 x 907 x 447 | Système de lavage intégré | Non |
| Puissance (kW) | 3,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | SQDK01DGBD03S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (en cm) | 937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur | 907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taille des grilles (en mm) | 1 x PA 600 x 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | 400 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 937 x 907 x 447 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Système de lavage intégré | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |