

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table de préparation frigorifique 2 portes gn 1/1, 240 lit, structure réfrigérée 5x gn1/6-150 mm

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 900x700xh850/1100

Températures : +2° +8° / +4° +10°

Poids en KG : 92

Description	Caractéristiques																												
Table de préparation frigorifique 2 portes GN 1/1, 240 Lit, structure réfrigérée 5x GN1/6-150 mm - Plan de travail en granit. - Structure réfrigérée "intégrée", avec une étagère supérieure en acier inox. NB: livré sans bacs GN. - Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC. - Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place). - Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse. - Réfrigérant R600a. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique. - Vérins inférieurs réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles tables Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>0,34</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>SR2/R6</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>850/1100</td></tr> <tr><td>Version</td><td></td></tr> <tr><td>Configuration</td><td>2 portes</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>700</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>700</td></tr> <tr><td>Températures</td><td>+2°+8° & +4°+10</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr><td>Groupe tropicalisé</td><td>non</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,34</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>900</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>900 x 700 x 850/1100</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	SR2/R6	Hauteur (mm)	850/1100	Version		Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Largeur (mm)	700	Températures	+2°+8° & +4°+10	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,34	Longueur	900	Dimensions extérieures	900 x 700 x 850/1100	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,34																												
Référence constructeur	SR2/R6																												
Hauteur (mm)	850/1100																												
Version																													
Configuration	2 portes																												
Profondeur (mm)	700																												
Largeur (mm)	700																												
Températures	+2°+8° & +4°+10																												
Type de branchement	Monophasé																												
Groupe tropicalisé	non																												
Puissance totale (kW)	0,34																												
Longueur	900																												
Dimensions extérieures	900 x 700 x 850/1100																												
voltage	230/1N 50HZ																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Un rapport qualité /prix imbattable!! ?</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 900x700xh850/1100 Températures : +2° +8° / +4° +10° Poids en KG : 92</p>	