

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table de préparation 3 portes gn 1/1, 380 lit, structure réfrigérée 8x gn1/6-150 mm

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1365x700xh850/1100

Températures : +2° +8° / +4° +10°

Poids en KG : 175

Description	Caractéristiques						
<p>Table de préparation 3 portes GN 1/1, 380 Lit, structure réfrigérée 8x GN1/6-150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de travail en granit. - Structure réfrigérée "intégrée", avec une étagère supérieure en acier inox AISI 304. <p>NB: livré sans bacs GN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation extérieure et intérieure en acier inox austénitique (alimentaire). - Fond embouti, tous les coins et angles sont arrondis. - Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé, sans CFC. - Réserve ventilée, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé en-dessous, gain de place). - Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse. - Réfrigérant R600a. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique. - Vérins inférieurs réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les nouvelles tables Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a. Spécialement conçues pour tout établissement ou la place est une problématique majeure 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">SR3/R6-LIQ</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1365 x 700 x 850</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	SR3/R6-LIQ	Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 850	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	SR3/R6-LIQ						
Dimensions extérieures (en mm)	1365 x 700 x 850						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Un rapport qualité /prix imbattable!! ?</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 1365x700xh850/1100 Températures : +2° +8° / +4° +10° Poids en KG : 175</p>	