Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Machine à glaçons Professionnelle à air 54 kg et 30 kg de réserve

Caractéristiques techniques
Acier inoxydable AISI 304
Classe Climatique : Classe T
Température ambiante: 10-40 degrés C
Température de l'eau: 5-38 degrés C
Pression: 0,7-6 bar
54Kg/24h à 21 degrés C de température ambiante, 15 degrés C de température de l'eau.
CE ISO 9001
Fluide réfrigérant R404
Connexion d'entrée d'eau 3/4" Gaz
Raccord d'écoulement 20mm
Raccordement monophasé 220V-50Hz.
Optionnel: 220V-60Hz.

Description

Les machines à glaçons professionnelles ICE TECH SS sont conçues pour le secteur
hôtelier : bars, restaurants, pubs… et elles intègrent des fonctionnalités novatrices.
Les glaçons pleins sont idéal pour les sodas et les alcools.
Les glaçons ICE TECH SS fondent très lentement, laissant aux consommateurs le temps de savourer leurs boissons.
Une finition extérieure de haute qualité en acier inox AISI 304 et une porte intégrée améliorent la propreté de la machine.
Parfaitement isolée à la mousse de polyuréthanne sans HCFC, la machine ICE TECH SS préserve la consistance et la qualité de la glace plus longtemps qu'aucune autre machine.
Toutes les pièces en contact avec l'eau sont conçues pour réduire le frottement et assurer une tension superficielle maximale, réduisant considérablement le niveau sonore.
Gicleurs souples spéciaux brevetés ICE TECH et conçus pour prévenir l'accumulation de calcaire.
Les machines sont équipées d'un thermostat et d'une minuterie.

Caractéristiques

Refroidissement	à air
Production (Kg/24h)	54
Type de branchement	Monophasé
Pompe de vidange intégrée	Non
Type de glaçons	Pleins
Réserve	30 kg
Puissance totale (kW)	0,54
Production en kg/24H	50 - 79
Dimensions extérieures (en mm)	515 x 645 x 840 (+12-20)

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Fonctionnement simple et intuitif. Grande fiabilité et cout de remplacement des pièces peu élevé. Interrupteur marche/arret externe.54Kg/24h à 21 degrés C de température ambiante, 15 degrés C de température de l'eau. **Autres informations** Acier inoxydable AISI 304 Classe Climatique : Classe T Température ambiante: 10-40 degrés C Température de l'eau: 5-38 degrés C Pression: 0,7-6 bar 54Kg/24h à 21 degrés C de température ambiante, 15 degrés C de température de l'eau. CE ISO 9001 Fluide réfrigérant R404 Connexion d'entrée d'eau 3/4" Gaz Raccord d'écoulement 20mm Raccordement monophasé 220V-50Hz. Optionnel: 220V-60Hz.	