

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Salamandre électrique, avec grille réglable



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 2.2

Dimensions L x P X H en mm : 600x350xh400

Poids en KG : 15

Description	Caractéristiques																										
<p>Salamandre électrique, avec grille réglable</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grille en acier chromé dim. 365x310 mm. - Grille en acier chromé, réglable sur 3 positions grâce à un dispositif à levier. - Chauffage par résistance blindée en acier inox, traitée "Incoloy". - 2 régulateurs d'énergie avec voyant lumineux. - Plat de récupération en acier inox extractible. - Panneau arrière démontable pour version "Passante". - Châssis en acier inox. - Grille en acier chromé (365x310 mm), réglable sur 3 positions. - Chauffage par résistance blindée en acier inox, régulateur d'énergie. - Plat de récupération, panneau arrière démontable "passante". <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 2.2 Dimensions L x P X H en mm : 600x350xh400 Poids en KG : 15</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2,2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">ST40A/D-N</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">380</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de niveaux</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">3</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">370</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">370</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Plafond mobile</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">2,2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">545</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">545 x 370 x 380</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie constructeur 1 an incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	2,2	Référence constructeur	ST40A/D-N	Hauteur (mm)	380	Nombre de niveaux	3	Profondeur (mm)	370	Largeur (mm)	370	Plafond mobile	non	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,2	Longueur	545	Dimensions extérieures	545 x 370 x 380	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	2,2																										
Référence constructeur	ST40A/D-N																										
Hauteur (mm)	380																										
Nombre de niveaux	3																										
Profondeur (mm)	370																										
Largeur (mm)	370																										
Plafond mobile	non																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	2,2																										
Longueur	545																										
Dimensions extérieures	545 x 370 x 380																										
voltage	230/1N 50-60Hz																										
Garantie constructeur 1 an incluse																											