

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoirs vitrine réfrigérés - vitre bombée



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 660

Puissance en kw 0.26

Profondeur (mm): 1000

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 660

Volume: (m³): 0,64

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
◦ Vitre intermédiaire. ◦ Exposition en acier inox AISI 304. ◦ Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane. ◦ Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service. ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. ◦ Portillons coulissants côté service.	Classe énergétique D
	Référence constructeur SUP10-ZC/R2
	Couleur inox
	Configuration Ouverte
	Vitrine Horizontale
	Températures +4°C à +6°C
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,26
	Dimensions extérieures (en mm) 1000 x 930 x 660
	Classe climatique 3
Autres informations Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 660 Puissance en kw 0.26 Profondeur (mm): 1000 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 660 Volume: (m ³): 0,64 Branchement: Monophasé	Largeur en mm 500 - 1000
	Profondeur en mm 900 - 1200
	Garantie 1 an sur les pièces incluse