

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir-vitrine réfrigéré - vitre droite


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 660

Puissance en kw 0.26

Profondeur (mm): 1000

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 660

 Volume: (m³): 0,64

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vitre intermédiaire. ◦ Exposition en acier inox AISI 304. ◦ Eclairage uniforme. - Jous en polyuréthane. ◦ Évaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service. ◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition. ◦ Portillons coulissants côté service. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Classe énergétique</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">D</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">SUP10-ZD/R2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Couleur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">inox</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Ouvverte</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Vitrine</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Horizontale</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">+4°C à +6°C</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,26</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1000 x 930 x 660</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Classe climatique</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">3</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur en mm</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">500 - 1000</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur en mm</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">900 - 1200</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td></tr> </table>	Classe énergétique	D	Référence constructeur	SUP10-ZD/R2	Couleur	inox	Configuration	Ouvverte	Vitrine	Horizontale	Températures	+4°C à +6°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,26	Dimensions extérieures (en mm)	1000 x 930 x 660	Classe climatique	3	Largeur en mm	500 - 1000	Profondeur en mm	900 - 1200	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Classe énergétique	D																										
Référence constructeur	SUP10-ZD/R2																										
Couleur	inox																										
Configuration	Ouvverte																										
Vitrine	Horizontale																										
Températures	+4°C à +6°C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	0,26																										
Dimensions extérieures (en mm)	1000 x 930 x 660																										
Classe climatique	3																										
Largeur en mm	500 - 1000																										
Profondeur en mm	900 - 1200																										
Garantie 1 an sur les pièces incluse																											
Autres informations Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 660 Puissance en kw 0.26 Profondeur (mm): 1000 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 660 Volume: (m ³): 0,64 Branchement: Monophasé																											