

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Comptoirs vitrine réfrigérés - vitre self-service**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 345

Puissance en kw 0.25

Profondeur (mm): 1000

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 345

Volume: (m<sup>3</sup>): 0,64

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Vitre intermédiaire.</li> <li>◦ Exposition en acier inox AISI 304.</li> <li>◦ Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane.</li> <li>◦ Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service.</li> <li>◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition.</li> <li>◦ Portillons coulissants côté service.</li> </ul>	Puissance (kW) 0,25 Classe énergétique D Référence constructeur SUP10-ZS/R2 Couleur inox Hauteur (mm) 345 Configuration Ouverte Vitrine Horizontale Températures +4°C à +6°C Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 0,25 Dimensions extérieures (en mm) 1000 x 930 x 345 Classe climatique 3 Largeur en mm 500 - 1000 Profondeur en mm 900 - 1200 <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>
<b>Autres informations</b>	
Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 345 Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 1000 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 345 Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,64 Branchement: Monophasé	