Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoirs vitrine réfrigérés - vitre self-service

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 345
Puissance en kw 0.25
Profondeur (mm): 1000
Largeur (mm): 930
Hauteur(mm): 345
Volume: (m^3): 0,64
Branchement: Monophasé

Description

- Vitre intermédiaire.
- Exposition en acier inox AISI 304.
- Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane.
- Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service.
- Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition.
- Portillons coulissants côté service.

Caractéristiques

Classe énergétique	D
Référence constructeur	SUP10-ZS/R2
Couleur	inox
Configuration	Ouverte
Vitrine	Horizontale
Températures	+4°C à +6°C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,25
Dimensions extérieures	1000 x 930 x 345
Classe climatique	3
Largeur en mm	500 - 1000
Profondeur en mm	900 - 1200

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 345 Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 1000 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 345 Volume: (m^3): 0,64 Branchement: Monophasé	