Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir vitrine réfrigérée - vitre self-service

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 930 x 345
Puissance en kw 0.25
Profondeur (mm): 1500
Largeur (mm): 930
Hauteur(mm): 345
Volume: (m^3): 0,94
Branchement: Monophasé

Description

- Vitre intermédiaire.
- Exposition en acier inox AISI 304.
- Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane.
- Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service.
- Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition.
- Portillons coulissants côté service.

Autres informations

Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 930 x 345
Puissance en kw 0.25
Profondeur (mm): 1500
Largeur (mm): 930
Hauteur(mm): 345
Volume: (m^3): 0,94
Branchement: Monophasé

Caractéristiques

Classe énergétique	D
Référence constructeur	SUP15-ZS/R2
Couleur	inox
Configuration	Ouverte
Vitrine	Horizontale
Températures	+4°C à +6°C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	0,25
Dimensions extérieures (en mm)	1500 x 930 x 345
Classe climatique	3
Largeur en mm	1500 - 1800
Profondeur en mm	900 - 1200

Garantie 1 an sur les pièces incluse