

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Comptoir-vitrine réfrigéré - vitre droite**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 2000 x 930 x 660

T° : +4°+6°

Puissance en kw: 0.3

Longueur (mm): 2000

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 660

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitre intermédiaire.</li> <li>• Eclairage uniforme.</li> <li>• Portillons coulissants côté service.</li> <li>• Exposition en acier inox AISI 304.</li> <li>• Joues en polyuréthane.</li> <li>• Évaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique.</li> <li>• Groupe incorporée, Classe climatique 3 (+25°C &amp; RH 60%), sous la tablette de service.</li> <li>• Gaz réfrigérant R290.</li> <li>• Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition.</li> </ul> <p><b>Autres informations</b></p> Dimensions en mm (L x P x H): 2000 x 930 x 660 T° : +4°+6° Puissance en kw: 0.3 Longueur (mm): 2000 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 660 Volume: (m <sup>3</sup> ): 1 Branchement: Monophasé	Classe énergétique D	
	Référence constructeur SUP20-ZD/R2	
	Couleur inox	
	Configuration Ouverte	
	Vitrine Horizontale	
	Températures +4°C à +6°C	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,3	
	Dimensions extérieures (en mm) 2000 x 930 x 660	
	Classe climatique 3	
	Largeur en mm 1900 - 2600	
	Profondeur en mm 900 - 1200	
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	