

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Structure réfrigérée 5x gn 1/4 - 150 mm, avec vitre

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh225/435

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 43

Description	Caractéristiques				
<p>Structure réfrigérée 5x GN 1/4 - 150 mm, avec vitre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livrée avec une vitre "trempée" supérieure. - Barrettes livrées de série 4x 1/4 et 1x 1/8. <p>NB : livré sans bacs GN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation en acier inox austénitique. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC . - Réfrigérant R600a. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite). - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, Un rapport qualité /prix imbattable!! <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh225/435 Températures : +2°+10° Poids en KG : 43</p>	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SX120/DV-R6-LIQ</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1200 x 340 x 225/435</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Référence constructeur	SX120/DV-R6-LIQ	Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 340 x 225/435
Référence constructeur	SX120/DV-R6-LIQ				
Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 340 x 225/435				