

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Structure réfrigérée 10x gn 1/4 - 150 mm, avec vitre

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 2000x340xh225/435

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 59

Description	Caractéristiques																																		
Structure réfrigérée 10x GN 1/4 - 150 mm, avec vitre - Livrée avec une vitre "trempée" supérieure. - Barrettes livrées de série 9x 1/4 et 1x 1/8. NB : livré sans bacs GN. - Réalisation en acier inox austénitique. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC . - Réfrigérant R600a. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite). - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, Un rapport qualité /prix imbattable!!	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SX200/DV-R6</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>225/435</td> </tr> <tr> <td>Taille du bac</td> <td>GN 1/4</td> </tr> <tr> <td>Couvercle</td> <td>Vitré // Pare Haleine</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Nbre de Bacs</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°+10°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Largeur en cm</td> <td>1910 à 2000 mm</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>10 et +</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2000 x 340 x 225/435</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	SX200/DV-R6	Hauteur (mm)	225/435	Taille du bac	GN 1/4	Couvercle	Vitré // Pare Haleine	Profondeur (mm)	340	Largeur (mm)	340	Nbre de Bacs	10	Températures	+2°+10°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,34	Largeur en cm	1910 à 2000 mm	Nombre de bacs	10 et +	Longueur	2000	Dimensions extérieures	2000 x 340 x 225/435	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et	
Puissance (kW)	0,34																																		
Référence constructeur	SX200/DV-R6																																		
Hauteur (mm)	225/435																																		
Taille du bac	GN 1/4																																		
Couvercle	Vitré // Pare Haleine																																		
Profondeur (mm)	340																																		
Largeur (mm)	340																																		
Nbre de Bacs	10																																		
Températures	+2°+10°																																		
Type de branchement	Monophasé																																		
Puissance totale (kW)	0,34																																		
Largeur en cm	1910 à 2000 mm																																		
Nombre de bacs	10 et +																																		
Longueur	2000																																		
Dimensions extérieures	2000 x 340 x 225/435																																		
voltage	230/1N 50HZ																																		
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et																																			
Autres informations Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 2000x340xh225/435 Températures : +2°+10° Poids en KG : 59																																			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	déplacement incluse