

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Structure réfrigérée GN 4x1/3, 1x1/9, avec couvercle





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 384 x 387/401

T°:0°+8°

Puissance en kw: 0.14 Longueur (mm): 1330 Largeur (mm): 384 Hauteur(mm): 387/401 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,32

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
• Capacité: GN 4x1/3, 1x1/9 h 150 mm.	Référence constructeur	SY132G/CP9
	Taille du bac	GN 1/3
NB: livrée sans bacs GN.	Couvercle	inox
	Températures	0°C à +8°C
<ul> <li>Rélisation intérieure et extérieur en acier inox (Alimentaire)</li> <li>AISI 441</li> </ul>	Type de branchementMonophasé	
AISI 44 I	Puissance totale (kW) 0,14	
<ul> <li>Couvercle supérieur en acier inox, sur charnières en acier inox</li> </ul>	Largeur en mm	1400 mm et tailles inférieures
Groupe compresseur en classe climatique 4, incorporé	Nombre de bacs	04 et -
dans le meuble (à droite), condenseur ventilé  • Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois	Dimensions extérieures (en mm)	1330 x 384 x 387/401
Isolation en polyuréthane expansé (sans CFC)	Bacs	4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/9
réfrigérant R290	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
<ul> <li>Dégivrage automatique, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li> </ul>		
<ul> <li>Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche),écran de contrôle en façade avec LED bleu</li> </ul>		





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Barrettes de support bacs GN 1/6 et 1/9, livrées de série	
<ul> <li>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H): 1330 x 384 x 387/401 T°: 0° +8°	
Puissance en kw: 0.14	
Longueur (mm): 1330	
Largeur (mm): 384	
Hauteur(mm): 387/401	
Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,32	
Branchement: Monophasé	