

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Structure réfrigérée GN 7x1/3, avec couvercle

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 384 x 387/401

T° : 0° +8°

Puissance en kw: 0.14

Longueur (mm): 1795

Largeur (mm): 384

Hauteur(mm): 387/401

 Volume: (m³): 0,4

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Capacité: GN 7x1/3 mm. • NB: livrée sans bacs GN. • Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (Alimentaire) AISI 441 • Couvercle supérieur en acier inox, sur charnières en acier inox • Groupe compresseur en classe climatique 4, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé • Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois • Isolation en polyuréthane expansé (sans CFC) • réfrigérant R290 • Dégivrage automatique, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) • Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche),écran 	Puissance (kW) 0,14
	Référence constructeur SY175G/CP9
	Hauteur (mm) 387/401
	Taille du bac GN 1/3
	Profondeur (mm) 384
	Largeur (mm) 384
	Nbre de Bacs 7
	Températures 0° +8°
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,14
	Largeur en cm 1710 à 1800 mm
	Nombre de bacs 05 à 07
	Longueur 1795
	Dimensions extérieures 1795 x 384 x 387/401
voltage 230/1N 50HZ	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>de contrôle en façade avec LED bleu</p> <ul style="list-style-type: none">• Barrettes de support bacs GN 1/6 et 1/9, livrées de série• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 384 x 387/401 T° : 0° +8° Puissance en kw: 0.14 Longueur (mm): 1795 Largeur (mm): 384 Hauteur(mm): 387/401 Volume: (m³): 0,4 Branchement: Monophasé</p>	