

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Structure réfrigérée 9x gn1/3-150 mm, avec couvercle inox

Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 2000x395xh260/580

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 37

Description	Caractéristiques																																		
Structure réfrigérée 9x GN1/3-150 mm, avec couvercle inox - Livrée avec couvercle(s) inox. - Barrettes livrées de série 8x 1/4 et 4x 1/8. NB : livré sans bacs GN. - Réalisation en acier inox austénitique. - Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche. - Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC . - Réfrigérant R600a. - Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite). - Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS : - Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, Un rapport qualité /prix imbattable!!	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>SY200/CC-R6</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>260/580</td> </tr> <tr> <td>Taille du bac</td> <td>GN 1/3</td> </tr> <tr> <td>Couvercle</td> <td>inox</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td>Nbre de Bacs</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°+10°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Largeur en cm</td> <td>1910 à 2000 mm</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>08 à 09</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2000 x 395 x 260/580</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	SY200/CC-R6	Hauteur (mm)	260/580	Taille du bac	GN 1/3	Couvercle	inox	Profondeur (mm)	395	Largeur (mm)	395	Nbre de Bacs	9	Températures	+2°+10°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,34	Largeur en cm	1910 à 2000 mm	Nombre de bacs	08 à 09	Longueur	2000	Dimensions extérieures	2000 x 395 x 260/580	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et	
Puissance (kW)	0,34																																		
Référence constructeur	SY200/CC-R6																																		
Hauteur (mm)	260/580																																		
Taille du bac	GN 1/3																																		
Couvercle	inox																																		
Profondeur (mm)	395																																		
Largeur (mm)	395																																		
Nbre de Bacs	9																																		
Températures	+2°+10°																																		
Type de branchement	Monophasé																																		
Puissance totale (kW)	0,34																																		
Largeur en cm	1910 à 2000 mm																																		
Nombre de bacs	08 à 09																																		
Longueur	2000																																		
Dimensions extérieures	2000 x 395 x 260/580																																		
voltage	230/1N 50HZ																																		
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et																																			
Autres informations Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 2000x395xh260/580 Températures : +2°+10° Poids en KG : 37																																			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	déplacement incluse