

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Structure réfrigérée 9x gn 1/3 - 150 mm, avec vitre**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 2000x395xh225/435

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 64

| Description   | Caractéristiques   |
|---|--|
| Structure réfrigérée 9x GN 1/3 - 150 mm, avec vitre<br>- Livrée avec une vitre "trempée" supérieure.<br>- Barrettes livrées de série 9x 1/3 et 4x 1/6 ou 1/9.<br>NB : livré sans bacs GN.<br>- Réalisation en acier inox austénitique (alimentaire).<br>- Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.<br>- Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC .<br>- Réfrigérant R600a.<br>- Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite).<br>- Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse.<br>- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.<br>PLUS :<br>- Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, .... Un rapport qualité /prix imbattable!! | Puissance (kW) 0,34<br>Référence constructeur SY200/DV-R6<br>Hauteur (mm) 225/435<br>Taille du bac GN 1/3<br>Couvercle Vitré // Pare Haleine<br>Profondeur (mm) 395<br>Largeur (mm) 395<br>Nbre de Bacs 9<br>Températures +2°+10°<br>Type de branchement Monophasé<br>Puissance totale (kW) 0,34<br>Largeur en cm 1910 à 2000 mm<br>Nombre de bacs 08 à 09<br>Longueur 2000<br>Dimensions extérieures 2000 x 395 x 225/435<br>voltage 230/1N 50HZ<br><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</b> |
| <b>Autres informations</b><br>Monophasé 230/1N 50Hz<br>Puissance Electrique en Kw : 0.34<br>Dimensions L x P X H en mm : 2000x395xh225/435<br>Températures : +2°+10°<br>Poids en KG : 64  |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques    |
|-------------|---------------------|
|             | déplacement incluse |