

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Machine sous-vide, chambre 420x370xh180 mm - 21 m3/h


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 515 x 440

Puissance en kw: 1.6

Longueur (mm): 480

Largeur (mm): 515

Hauteur(mm): 440

 Volume: (m³): 0,23

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ Pompe à vide capacité 21m3/h.(de type Busch) ◦ Durée du cycle 15-35 secondes. ◦ Dimensions de la chambre : 420x370xh180 mm (Longueur de soudure: 420mm). ◦ Livrée avec plaque d'insertion volumique, pour un cycle rapide et un bon positionnement de vos produits ◦ Sur demande: plaque inclinée pour produits liquides. ◦ Panneau de commande digital avec 10 programmes, programme d'entretien et nettoyage | Puissance (kW) 1,6 | |
| | Référence constructeur TA-90/S | |
| | Hauteur (mm) 440 | |
| | Profondeur (mm) 515 | |
| | Largeur (mm) 515 | |
| | Type de branchement Monophasé | |
| | Machine sous vide à : A cloche de table | |
| | Longueur barre de soudure 420 | |
| | Puissance totale (kW) 1,6 | |
| | Longueur 480 | |
| | Dimensions extérieures 480 x 515 x 440 | |
| | voltage 230/1N 50-60Hz | |
| | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p>de la pompe.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Soft air: mise à vide graduelle. ◦ Sur demande: Sensor de contrôle des liquides, plaque inclinée pour produits liquides, système injection de gaz "azote", 2 barres de soudure..... ◦ Machines professionnelles de table, servant à l'emballage sous-vide. ◦ Le vide est géré en % grâce au sensor de vide intégré, fini le risque de vide incomplet par inadvertance. ◦ Chambre à vide emboutie, réalisée en acier inox AISI 304,entretien aisé garantissant une hygiène parfaite. ◦ Barre de soudure amovible. ◦ Double soudure rigoureuse de 3,5 mm. | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">◦ Couvercle bombé transparent, ouverture avec piston.◦ Châssis en acier inox AISI 304.◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur <p>ADVANTAGE :</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Machines sous vide (made in Europe), de conception innovante, a été spécialement conçue pour vos mises sous vide journalières ou ponctuelles. Ces principaux atouts ? Pompe Busch, contrôle par sensor de vide, double soudure, son ergonomie, sa robustesse !! Sur demande: nombreuses options et accessoires, sachets sous vide, disponibles également pour la cuisson sous vide +110°. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 515 x 440 Puissance en kw: 1.6 Longueur (mm): 480 Largeur (mm): 515 Hauteur(mm): 440 Volume: (m³): 0,23 Branchement: Monophasé</p> | |