

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Toaster automatique, 540 toasts/heure



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 2.65

Dimensions L x P X H en mm : 500x680xh460

Poids en KG : 20

Description	Caractéristiques																										
<p>Toaster automatique, 540 toasts/heure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Production 300 à 540 toasts/heure, sans préchauffage. - 2 rampes de chauffe, chacune avec 4 tubes quartz. - Sélecteur de rampes, vitesse du tapis réglable. - Sortie avant pour: pain de mie, pain brioché, bagels,... - Sortie arrière pour: baguettes, tranches de pain de campagne (D. 300 mm), gaufres, tartines beurrées, pain garni, viennoiserie, petites pizzas, quiches et également pour les "bagels". - Ouverture dim. 264xh89 mm. - Moteur autolubrifiant. - Production sans préchauffage. - Tapis: largeur 300 mm, longueur 330, hauteur 50 mm. - 2 rampes, chacune avec 4 tubes quartz. - Sélecteur de rampes, vitesse du tapis réglable. - Sortie avant et sortie arrière. - Moteur autolubrifiant. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 2.65 Dimensions L x P X H en mm : 500x680xh460 Poids en KG : 20</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">2,65</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">TA/540</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">460</td></tr> <tr><td>Introduction</td><td style="text-align: right;">Convoyeur</td></tr> <tr><td>Nombre de niveaux</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">680</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">680</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">2,65</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">500</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">500 x 680 x 460</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	2,65	Référence constructeur	TA/540	Hauteur (mm)	460	Introduction	Convoyeur	Nombre de niveaux	1	Profondeur (mm)	680	Largeur (mm)	680	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,65	Longueur	500	Dimensions extérieures	500 x 680 x 460	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	2,65																										
Référence constructeur	TA/540																										
Hauteur (mm)	460																										
Introduction	Convoyeur																										
Nombre de niveaux	1																										
Profondeur (mm)	680																										
Largeur (mm)	680																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	2,65																										
Longueur	500																										
Dimensions extérieures	500 x 680 x 460																										
voltage	230/1N 50-60Hz																										
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																											