

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Refroidisseur de bouteilles, 3 portes coulissantes, 343 litres**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1350 x 515 x 870

Températures : +2° +10°

Puissance en kw : 0.13

Largeur (mm) : 1350

Profondeur (mm) : 515

Hauteur (mm) : 870

 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,85

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 97

Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique: B.</li> <li>• Compresseur à vitesse variable.</li> <li>• Volume intérieur 300 litres.</li> <li>• Dimensions intérieures: 1257x345xh720 mm.</li> <li>• Capacité de charge: 380 canettes (33 cl.) ou 218 bouteilles (33 cl.).</li> <li>• 3 portes coulissantes (fermeture automatique), avec dispositif de blocage des portes pour le chargement.</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TABS3/D-N2-LIQ</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1350 x 515 x 870</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	TABS3/D-N2-LIQ	Dimensions extérieures (en mm)	1350 x 515 x 870	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	TABS3/D-N2-LIQ						
Dimensions extérieures (en mm)	1350 x 515 x 870						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• En dotation: 6 grilles 395x 300 mm</li><li>• Réfrigérant R290.</li><li>• Composants de basse consommation énergétique.</li><li>• Porte(s) vitrée(s), double vitrage "Thermopane".</li><li>• Dispositif pour fermeture à clés.</li><li>• Eclairage intérieur de type LED.</li><li>• En dotation : Par portes, 2 grilles amovibles et réglables en hauteur.</li><li>• Groupe compresseur incorporé classe climatique 4 (30°C &amp; 55% HR).</li><li>• Niveau sonore 45 db (A).</li><li>• Régulation électronique, affichage digital T° +2° +10°.</li><li>• Evaporateur ventilé.</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dégivrage automatique avec auto évaporation du condensat.</li><li>• Réalisation extérieure en tôle d'acier laqué, couleur noir.</li><li>• Réalisation intérieure, aluminium gaufré.</li><li>• Isolation en polyuréthane sans CFC.</li><li>• Vérins inférieurs réglables.</li><li>• Appareil construit dans le respect de toutes les normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1350 x 515 x 870 Températures : +2° +10° Puissance en kw : 0.13 Largeur (mm) : 1350 Profondeur (mm) : 515 Hauteur (mm) : 870 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,85 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 97</p>	