

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Refroidisseur de bouteilles 2 portes, 375 litres

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



### Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1455x565x890/905

Températures : +1° +8°

Poids en KG : 107

Description	Caractéristiques																												
Refroidisseur de bouteilles 2 portes, 375 litres - Portes de 510 mm de large, passage utile 470xh737 mm - Eclairage LED, sur chaque porte - Dimensions internes 1120x430x737 mm - 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, réglables, 3 rangements intérieurs (bouteilles debout) hauteur libre 737mm. - Capacité de charge en bouteilles 33cl = 294, en canettes 33 cl = 420, 50 cl = 252 - Hauteur sans les pieds 820 mm - 4 Pieds réglables (70 mm). - Réalisation extérieure en Skinplate (couleur noir), intérieure en Skinplate (couleur blanc), garantie alimentaire et contre la corrosion (7 années de garantie) - Eclairage intérieur de type LED, avec interrupteur On/Off. - Régulateur électronique avec affichage digital, sous boîte fermée, étanche. - Isolation (40 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. - Évaporateur ventilé placé entre 2 portes, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique classe climatique 4 (logé du côté gauche), condenseur ventilé, accessibilité frontale, disposé sur glissières "extractible" facilitant l'accès du SAV. - Réfrigérant R290. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique, charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique . AVANTAGE : Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">0,34</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">TAVT/2-R2</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">890/905</td></tr> <tr><td>Nombre de portes</td><td style="text-align: right;">2 portes</td></tr> <tr><td>Porte</td><td style="text-align: right;">Pleine</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">565</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">565</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">+1° +8°</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,34</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">1455</td></tr> <tr><td>Porte</td><td style="text-align: right;">Battante</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">1455 x 565 x 890/905</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,34	Référence constructeur	TAVT/2-R2	Hauteur (mm)	890/905	Nombre de portes	2 portes	Porte	Pleine	Profondeur (mm)	565	Largeur (mm)	565	Températures	+1° +8°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,34	Longueur	1455	Porte	Battante	Dimensions extérieures	1455 x 565 x 890/905	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,34																												
Référence constructeur	TAVT/2-R2																												
Hauteur (mm)	890/905																												
Nombre de portes	2 portes																												
Porte	Pleine																												
Profondeur (mm)	565																												
Largeur (mm)	565																												
Températures	+1° +8°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,34																												
Longueur	1455																												
Porte	Battante																												
Dimensions extérieures	1455 x 565 x 890/905																												
voltage	230/1N 50HZ																												

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>de bouteilles de 50 cl par porte) et conservez-les bien au frais avec les refroidisseurs de bouteilles BOTTLES Line (Made in Europe). Performants, silencieux et "éco-responsable" réfrigérant écologique R290, composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc... Les opérations de maintenance et de service après-vente sont facilitées par le groupe extractible disposé sur glissières. Nombreuses possibilité de kit, 2 tiroirs ou 3 tiroirs.....agencement à la carte!!</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.34 Dimensions L x P X H en mm : 1455x565x890/905 Températures : +1° +8° Poids en KG : 107</p>	