

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Refroidisseur de bouteilles 3 portes vitrées, 579 litres

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.39

Dimensions L x P X H en mm : 2065x565x890/905

Températures : +1° +8°

Poids en KG : 160

Description	Caractéristiques																												
Refroidisseur de bouteilles 3 portes vitrées, 579 litres - Portes vitrées (Thermopane®) de 510 mm de large, passage utile 470xh737 mm - Eclairage LED, sur chaque porte - Dimensions internes 1730x430x737 mm. - 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, réglables, 3 rangements intérieur (bouteilles debout) hauteur libre 737mm. - Capacité de charge en bouteilles 33cl = 441, en canettes 33 cl = 630, 50 cl = 378 - Hauteur sans les pieds 820 mm - 4 Pieds réglables (70 mm). - Livré de série avec 2 grilles de raccord centrale. - Réalisation extérieure en Skinplate (couleur noir), intérieure en Skinplate (couleur blanc), garantie alimentaire et contre la corrosion (7 années de garantie) - Eclairage intérieur de type LED, avec interrupteur On/Off. - Régulateur électronique avec affichage digital, sous boîte fermée, étanche. - Isolation (40 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. - Évaporateur ventilé placé entre 2 portes, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique classe climatique 4 (logé du côté gauche), condenseur ventilé, accessibilité frontale, disposé sur glissières "extractible" facilitant l'accès du SAV. - Réfrigérant R290. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique, charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique .	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,39</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TAVT/3G-R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>890/905</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Vitrée</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>565</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>565</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+1° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,39</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>2065</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Battante</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2065 x 565 x 890/905</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	0,39	Référence constructeur	TAVT/3G-R2	Hauteur (mm)	890/905	Nombre de portes	3 portes	Porte	Vitrée	Profondeur (mm)	565	Largeur (mm)	565	Températures	+1° +8°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,39	Longueur	2065	Porte	Battante	Dimensions extérieures	2065 x 565 x 890/905	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,39																												
Référence constructeur	TAVT/3G-R2																												
Hauteur (mm)	890/905																												
Nombre de portes	3 portes																												
Porte	Vitrée																												
Profondeur (mm)	565																												
Largeur (mm)	565																												
Températures	+1° +8°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,39																												
Longueur	2065																												
Porte	Battante																												
Dimensions extérieures	2065 x 565 x 890/905																												
voltage	230/1N 50HZ																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>ADVANTAGE :</p> <p>Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées de bouteilles de 50 cl par porte) et conservez-les bien au frais avec les refroidisseurs de bouteilles BOTTLES Line (Made in Europe). Performants, silencieux et "éco-responsable" réfrigérant écologique R290, composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc... Les opérations de maintenance et de service après-vente sont facilitées par le groupe extractible disposé sur glissières. Nombreuses possibilité de kit, 2 tiroirs ou 3 tiroirs.....agencement à la carte!!</p> <p>- Dimensions internes 1622x415x760 mm.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.39 Dimensions L x P X H en mm : 2065x565x890/905 Températures : +1° +8° Poids en KG : 160</p>	