

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Refroidisseur de bouteilles 4 portes vitrées,783 lt.

Caractéristiques techniques

monophasé 230/1n 50hz

puissance électrique en kw : 0.43

dimensions l x p x h en mm : 2675x565x890/905

températures : +1° +8°

poids en kg : 209

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----|----------------|------|--------------------|---|------------------------|------------|--------------|---------|------------------|----------|-------|--------|----------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------|------|-------|----------|--------------------------------|----------------------|----------|-------------------|-------------------|---|
| Refroidisseur de bouteilles 4 portes vitrées,783 Lt. - Portes vitrées (Thermopane®) de 510 mm de large, passage utile 470xh737 mm - Eclairage LED, sur chaque porte - Dimensions internes 2340x430x737 mm. - 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, réglables, 3 rangements intérieur (bouteilles débout) hauteur libre 737mm. - Capacité de charge en bouteilles 33cl = 588, en canettes 33 cl = 840, 50 cl = 504 - Hauteur sans les pieds 820 mm - 4 Pieds réglables (70 mm). - Livré de série avec 4 grilles de raccord centrale. - Réalisation extérieure en Skinplate (couleur noir), intérieure en Skinplate (couleur blanc), garantie alimentaire et contre la corrosion (7 années de garantie) - Eclairage intérieur de type LED, avec interrupteur On/Off. - Régulateur électronique avec affichage digital, sous boîte fermée, étanche. - Isolation (40 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. - Évaporateur ventilé placé entre 2 portes, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique classe climatique 4 (logé du côté gauche), condenseur ventilé, accessibilité frontale, disposé sur glissières "extractible" facilitant l'accès du SAV. - Réfrigérant R290. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique, charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique . | <table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>209</td></tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td><td>0,43</td></tr> <tr> <td>Classe énergétique</td><td>C</td></tr> <tr> <td>Référence constructeur</td><td>TAVT/4G-R2</td></tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td><td>890/905</td></tr> <tr> <td>Nombre de portes</td><td>4 portes</td></tr> <tr> <td>Porte</td><td>Vitrée</td></tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td><td>450 x 430</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>+1°C à +8°C</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>0,43</td></tr> <tr> <td>Porte</td><td>Battante</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>2675 x 565 x 890/905</td></tr> <tr> <td>Dotation</td><td>8 grilles / porte</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>4</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse | Poids (en kg) | 209 | Puissance (kW) | 0,43 | Classe énergétique | C | Référence constructeur | TAVT/4G-R2 | Hauteur (mm) | 890/905 | Nombre de portes | 4 portes | Porte | Vitrée | Taille des grilles (en mm) | 450 x 430 | Températures | +1°C à +8°C | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,43 | Porte | Battante | Dimensions extérieures (en mm) | 2675 x 565 x 890/905 | Dotation | 8 grilles / porte | Classe climatique | 4 |
| Poids (en kg) | 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance (kW) | 0,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe énergétique | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | TAVT/4G-R2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 890/905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de portes | 4 portes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porte | Vitrée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taille des grilles (en mm) | 450 x 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | +1°C à +8°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porte | Battante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 2675 x 565 x 890/905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotation | 8 grilles / porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe climatique | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p>ADVANTAGE :</p> <p>Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées de bouteilles de 50 cl par porte) et conservez-les bien au frais avec les refroidisseurs de bouteilles BOTTLES Line (Made in Europe). Performants, silencieux et "éco-responsable" réfrigérant écologique R290, composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc... Les opérations de maintenance et de service après-vente sont facilitées par le groupe extractible disposé sur glissières. Nombreuses possibilité de kit, 2 tiroirs ou 3 tiroirs.....agencement à la carte!!</p> <p>- Dimensions internes 2162x415x760 mm.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>monophasé 230/1n 50hz puissance electrique en kw : 0.43 dimensions l x p x h en mm : 2675x565x890/905 températures : +1° +8° poids en kg : 209</p> | |