

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Refroidisseur de bouteilles, acier inox, 3 portes vitrées, 579 lt.

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.39

Dimensions L x P X H en mm : 2065x565x890/905

Températures : +1° +8°

Poids en KG : 160

Description	Caractéristiques
Refroidisseur de bouteilles, acier inox, 3 portes vitrées, 579 Lt. - Portes vitrées (Thermopane®) de 510 mm de large, passage utile 470xh737 mm - Eclairage LED, sur chaque porte - Dimensions internes 1730x430x737 mm. - 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, réglables, 3 rangements intérieur (bouteilles debout) hauteur libre 737mm. - Capacité de charge en bouteilles 33cl = 441, en canettes 33 cl = 630, 50 cl = 378 - Hauteur sans les pieds 820 mm - 4 Pieds réglables (70 mm). - Livré de série avec 2 grilles de raccord centrale. - Réalisation extérieure en acier inox AISI 430 intérieure en acier inox AISI 304. - Eclairage intérieur de type LED, avec interrupteur On/Off. - Régulateur électronique avec affichage digital, sous boîte fermée, étanche. - Isolation (40 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. - Évaporateur ventilé placé entre 2 portes, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique classe climatique 4 (logé du côté gauche), condenseur ventilé, accessibilité frontale, disposé sur glissières "extractible" facilitant l'accès du SAV. - Réfrigérant R290. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique, charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique . AVANTAGE :	Puissance (kW) 0,39 Référence constructeur TAVX/3G-R2 Hauteur (mm) 890/905 Nombre de portes 3 portes Porte Vitrée Profondeur (mm) 565 Largeur (mm) 565 Températures +1° +8° Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 0,39 Longueur 2065 Porte Battante Dimensions extérieures 2065 x 565 x 890/905 voltage 230/1N 50HZ Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées de bouteilles de 50 cl par porte) et conservez-les bien au frais avec les refroidisseurs de bouteilles BOTTLES Line (Made in Europe). Performants, silencieux et "éco-responsable" réfrigérant écologique R290, composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc... Les opérations de maintenance et de service après-vente sont facilitées par le groupe extractible disposé sur glissières. Nombreuses possibilité de kit, 2 tiroirs ou 3 tiroirs.....agencement à la carte!!</p> <p>- Dimensions internes 1622x415x760 mm.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.39 Dimensions L x P X H en mm : 2065x565x890/905 Températures : +1° +8° Poids en KG : 160</p>	