

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Refroidisseur de bouteilles, acier inox, 4 portes, 783 lt.

Caractéristiques techniques

monophasé 230/1n 50hz

puissance électrique en kw : 0.42

dimensions l x p x h en mm : 2675x565x890/905

températures : +1° +8°

poids en kg : 180

Description	Caractéristiques																														
<p>Refroidisseur de bouteilles, acier inox, 4 portes, 783 Lt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portes de 510 mm de large, passage utile 470xh737 mm - Eclairage LED, sur chaque porte - Dimensions internes 2340x430x737 mm. - 2 grilles rilsanisées (450x430 mm) par porte, réglables, 3 rangements intérieur (bouteilles debout) hauteur libre 737 mm. - Capacité de charge en bouteilles 33cl = 588, en canettes 33 cl = 840, 50 cl = 504 - Hauteur sans les pieds 820 mm - 4 Pieds réglables (70 mm). - Livré de série avec 4 grilles de raccord centrale. - Réalisation extérieure en acier inox AISI 430 intérieure en acier inox AISI 304. - Eclairage intérieur de type LED, avec interrupteur On/Off. - Régulateur électronique avec affichage digital, sous boîte fermée, étanche. - Isolation (40 mm) en polyuréthane expansé, sans CFC. - Évaporateur ventilé placé entre 2 portes, dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. - Groupe frigorifique classe climatique 4 (logé du côté gauche), condenseur ventilé, accessibilité frontale, disposé sur glissières "extractible" facilitant l'accès du SAV. - Réfrigérant R290. - Portes avec fermeture par joint magnétique (à pression), poignée ergonomique, charnières avec arrêt à 100° et fermeture porte avec rappel automatique . <p>AVANTAGE :</p> <p>Stockez de grandes quantités de bouteilles ou canettes (3 rangées</p>	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>180</td></tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td><td>0,42</td></tr> <tr> <td>Classe énergétique</td><td>C</td></tr> <tr> <td>Référence constructeur</td><td>TAVX/4-R2</td></tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td><td>890/905</td></tr> <tr> <td>Nombre de portes</td><td>4 portes</td></tr> <tr> <td>Porte</td><td>Pleine</td></tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td><td>450 x 430</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>+1°C à +8°C</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>0,42</td></tr> <tr> <td>Porte</td><td>Battante</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>2675 x 565 x 890/905</td></tr> <tr> <td>Dotation</td><td>8 grilles / porte</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>4</td></tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	180	Puissance (kW)	0,42	Classe énergétique	C	Référence constructeur	TAVX/4-R2	Hauteur (mm)	890/905	Nombre de portes	4 portes	Porte	Pleine	Taille des grilles (en mm)	450 x 430	Températures	+1°C à +8°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,42	Porte	Battante	Dimensions extérieures (en mm)	2675 x 565 x 890/905	Dotation	8 grilles / porte	Classe climatique	4
Poids (en kg)	180																														
Puissance (kW)	0,42																														
Classe énergétique	C																														
Référence constructeur	TAVX/4-R2																														
Hauteur (mm)	890/905																														
Nombre de portes	4 portes																														
Porte	Pleine																														
Taille des grilles (en mm)	450 x 430																														
Températures	+1°C à +8°C																														
Type de branchement	Monophasé																														
Puissance totale (kW)	0,42																														
Porte	Battante																														
Dimensions extérieures (en mm)	2675 x 565 x 890/905																														
Dotation	8 grilles / porte																														
Classe climatique	4																														

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>de bouteilles de 50 cl par porte) et conservez-les bien au frais avec les refroidisseurs de bouteilles BOTTLES Line (Made in Europe). Performants, silencieux et "éco-responsable" réfrigérant écologique R290, composants à basse consommation énergétique, régulateur électronique, etc... Les opérations de maintenance et de service après-vente sont facilitées par le groupe extractible disposé sur glissières. Nombreuses possibilité de kit, 2 tiroirs ou 3 tiroirs.....agencement à la carte!!</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>monophasé 230/1n 50hz puissance électrique en kw : 0.42 dimensions l x p x h en mm : 2675x565x890/905 températures : +1° +8° poids en kg : 180</p>	