

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique "murale", ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 litres**


| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Caractéristiques                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe énergétique: A</li> <li>• En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte</li> <li>• 4 pieds en inox réglables.</li> <li>• Installation possible sur socle.</li> <li>• Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque</li> <li>• Finition extérieure en scotch brite Satiné</li> <li>• Épaisseur d'isolation de 60 mm pour le châssis et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc)</li> <li>• Pieds en acier inox réglables en hauteur H 95/140 mm</li> <li>• Intérieur avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage</li> <li>• Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°</li> <li>• Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles</li> </ul> | Puissance (kW) 0,42                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Type de froid positif                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Classe énergétique a                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poids (en kg) 173                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Référence constructeur TFM2/AG-2                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hauteur (mm) 900                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Version Murale                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Configuration 2 portes                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Profondeur 680                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Profondeur (mm) 680                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taille des grilles (en mm) GN 1/1               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puissance totale (kW) 0,42                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dimensions extérieures (en mm) 1351 x 680 x 900 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>     |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caractéristiques |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Groupe frigorifique monobloc</li> <li>• Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène</li> <li>• Dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation</li> <li>• Poignée ergonomique</li> <li>• Gaz réfrigérant écologique R290</li> <li>• Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail)</li> <li>• Portes réversibles</li> <li>• Appareil construit dans le respect des normatives (CE) en vigueur.</li> </ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, température uniforme.</li> <li>• Produits délicats 2 niveaux hygrométriques.</li> <li>• Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.</li> <li>• Groupe de type "monobloc", Muni d'un filtre à air (lavable).</li> </ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Largeur en mm : 1351</li> <li>-Profondeur en mm : 680</li> <li>-Hauteur en mm : 900</li> <li>-Poids en KG : 173</li> <li>-Puissance électrique : 0.42</li> <li>-Températures Positives : -2°+8°</li> <li>-EPREL Classe Energétique : A</li> </ul> |                  |