

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Table frigorifique murale, ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 litres



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 1355 x 700 x 880/900 (+85)

Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1355 Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900 (+85)

Volume: (m³): 1,07

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | |
|--|---|-------------------------------|
| | Classe énergétique | А |
| Version "murale" avec bord arrière relevé | Type de froid | positif |
| • En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte | Référence constructeur | TG2N/HA-R2 |
| 4 pieds en inox réglables. | Version | Murale |
| Installation possible sur socle. | Configuration | 2 portes |
| | Profondeur (mm) | 700 |
| Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque | Taille des grilles (en mm) | GN 1/1 |
| Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 | Températures | -2°C à +8 °C |
| | Type de branchementMonophasé | |
| Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique | Groupe tropicalisé | oui |
| | Puissance totale (kW) 0,36 | |
| | Dimensions extérieures (en mm) | 1355 x 700 x 880/900 (+85) |
| | Classe climatique | 5 |
| | Garantie 1 an pièce déplacement inclus | |



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection | |
| Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. | |
| Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent) | |
| Gaz réfrigérant R290. | |
| Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu | |
| Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) | |
| Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) | |
| Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) | |
| Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. | |
| Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, température uniforme. | |
| Produits délicats 2 niveaux hygrométriques. | |
| Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP. | |
| Groupe de type "monobloc", Muni d'un filtre à air (lavable). | |
| | |
| <u>Autres informations</u> | |
| Dimensions en mm (I x L x H): 1355 x 700 x 880/900 (+85) Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1355 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 (+85) | |
| , | |





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description | Caractéristiques |
|---------------------------------|------------------|
| Volume: (m ³): 1,07 | |
| Branchement: Monophasé | |