

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique murale, ventilée, 2 portes GN 1/1, avec évier


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1355 x 700 x 880/900(+85)

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 1355

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900(+85)

 Volume: (m³): 1,07

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																						
Version "murale" avec bord arrière relevé et évier En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte 4 pieds en inox réglables. Installation possible sur socle. Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent) Gaz réfrigérant R290. Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TG2N/HA-R2EV</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°+8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1355 x 700 x 880/900(+85)</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	positif	Puissance (kW)	0,36	Référence constructeur	TG2N/HA-R2EV	Version	Murale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	-2°+8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,36	Dimensions extérieures	1355 x 700 x 880/900(+85)
Type de froid	positif																						
Puissance (kW)	0,36																						
Référence constructeur	TG2N/HA-R2EV																						
Version	Murale																						
Configuration	2 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Températures	-2°+8°																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Puissance totale (kW)	0,36																						
Dimensions extérieures	1355 x 700 x 880/900(+85)																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) Appareil construit dans le respect de toutes les normes (CE) en vigueur. Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, température uniforme. Produits délicats 2 niveaux hygrométriques. Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP. Groupe de type "monobloc", Muni d'un filtre à air (lavable).</p> <p>Autres informations Dimensions en mm (I x L x H): 1355 x 700 x 880/900 (+85) Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1355 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 (+85) Volume: (m³): 1,07 Branchement: Monophasé</p> <p>Autres informations Dimensions en mm (I x L x H): 1355 x 700 x 880/900(+85) Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1355 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900(+85) Volume: (m³): 1,07 Branchement: Monophasé</p>	