

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique murale, ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit. groupe à GX


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1355 x 700 x 880/900(+85)

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 1355

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900(+85)

 Volume: (m³): 1,07

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Groupe frigorifique positionné à gauche. • Version "murale" avec bord arrière relevé. • En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte. • 4 pieds en inox réglables. • Installation possible sur socle. • Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 • Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel 	Type de froid	positif
	Puissance (kW)	0,36
	Référence constructeur	TG2N/HAGX-R2
	Version	Murale
	Configuration	2 portes
	Profondeur (mm)	700
	Températures	-2°+8°
	Type de branchement	Monophasé
	Groupe tropicalisé	oui
	Puissance totale (kW)	0,36
	Dimensions extérieures	1355 x 700 x 880/900(+85)
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>automatique</p> <ul style="list-style-type: none">• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)• Gaz réfrigérant R290.• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, température uniforme.• Produits délicats 2 niveaux hygrométriques.• Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.• Groupe de type "monobloc", Muni d'un filtre à air (lavable). <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1355 x 700 x 880/900(+85) Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1355</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900(+85) Volume: (m ³): 1,07 Branchement: Monophasé	