



## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Table de congélation, ventilée, 3 portes GN 1/1

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 1805 x 700 x 880/900

Puissance en kw 0.73 Profondeur (mm): 1805 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,42

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
	Classe énergétique	Е
• En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte	Type de froid	négatif
4 pieds en inox réglables.	Référence constructeur	TG3B/H-R2
Installation possible sur socle.	Version	Centrale
NB Nous déconseillons l'équipement des blocs tiroirs	Configuration	3 portes
	Profondeur (mm)	700
<ul> <li>Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque</li> </ul>	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
<ul> <li>Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304</li> </ul>	Températures	-20°C à -10 °C
	Type de branchementMonophasé	
<ul> <li>Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)</li> </ul>	Groupe tropicalisé	oui
	Puissance totale (kW) 0,73	
	Dimensions extérieures (en mm)	1805 x 700 x 880/900
<ul> <li>Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, contre porte munis de résistance chauffante</li> </ul>	Classe climatique	5
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	



## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection	
<ul> <li>Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li> </ul>	
<ul> <li>Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)</li> </ul>	
Gaz réfrigérant R290.	
<ul> <li>Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu</li> </ul>	
<ul> <li>Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)</li> </ul>	
Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)	
Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)	
Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur .	
NB Pas de possibilité de monter des tiroirs	
<ul> <li>Des prestations exceptionnelles grâce a la canalisation forcée de l'air réfrigéré température uniforme.</li> </ul>	
Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable).	
Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.	
Autres informations	
Dimensions en mm (I x L x H): 1805 x 700 x 880/900 Puissance en kw 0.73 Profondeur (mm): 1805 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900	





**Restaupro.com** Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Volume: (m <sup>3</sup> ): 1,42	
Branchement: Monophasé	