

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table de congélation murale, ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 litres

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1805 x 700 x 880/900 (+85)

Puissance en kw 0.73

Profondeur (mm): 1805

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900 (+85)

 Volume: (m³): 1,42

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> Version "murale" avec bord arrière relevé. En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte 4 pieds en inox réglables. Installation possible sur socle. NB Nous déconseillons l'équipement des blocs tiroirs Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel 	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,73</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TG3B/HA-R2</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-10°-20°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,73</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1805 x 700 x 880/900 (+85)</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	négatif	Puissance (kW)	0,73	Référence constructeur	TG3B/HA-R2	Version	Murale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	-10°-20°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,73	Dimensions extérieures	1805 x 700 x 880/900 (+85)
Type de froid	négatif																						
Puissance (kW)	0,73																						
Référence constructeur	TG3B/HA-R2																						
Version	Murale																						
Configuration	3 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Températures	-10°-20°																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	oui																						
Puissance totale (kW)	0,73																						
Dimensions extérieures	1805 x 700 x 880/900 (+85)																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>automatique, contre porte munis de résistance chauffante</p> <ul style="list-style-type: none">• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)• Gaz réfrigérant R290.• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur .• NB Pas de possibilité de monter des tiroirs• Des prestations exceptionnelles grâce a la canalisation forcée de l'air réfrigéré température uniforme.• Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable).• Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1805 x 700 x 880/900 (+85) Puissance en kw 0.73 Profondeur (mm): 1805</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 (+85) Volume: (m ³): 1,42 Branchement: Monophasé	