

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table de congélation murale, ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 litres


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1805 x 700 x 880/900 (+85)

Puissance en kw 0.73

Profondeur (mm): 1805

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900 (+85)

Volume: (m³): 1,42

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
• Version "murale" avec bord arrière relevé.	Classe énergétique A
• En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte	Type de froid négatif
• 4 pieds en inox réglables.	Puissance (kW) 0,73
• Installation possible sur socle.	Référence constructeur TG3B/HA-R2
• NB Nous déconseillons l'équipement des blocs tiroirs	Hauteur (mm) 880/900 (+85)
• Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque	Version Murale
• Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304	Configuration 3 portes
• Crêmaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)	Profondeur (mm) 700
• Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisément, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Températures -20°C à -10 °C
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,73
	Dimensions extérieures (en mm) 1805 x 700 x 880/900 (+85)
	voltage 230/1N 50HZ
	Classe climatique 5

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Garantie Caractéristiques œuvre et déplacement incluse
<p>automatique, contre porte munis de résistance chauffante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection • Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. • Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent) • Gaz réfrigérant R290. • Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu • Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) • Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) • Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) • Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur . • NB Pas de possibilité de monter des tiroirs • Des prestations exceptionnelles grâce a la canalisation forcée de l'air réfrigéré température uniforme. • Groupe de type "monobloc", muni d'un filtre à air (lavable). • Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP. 	

Autres informations

Dimensions en mm (l x L x H): 1805 x 700 x 880/900 (+85)

Puissance en kw 0.73

Profondeur (mm): 1805

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 (+85) Volume: (m ³): 1,42 Branchement: Monophasé	