

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique murale, ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit. groupe à GX

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1805 x 700 x 880/900(+85)

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 1805

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900(+85)

 Volume: (m³): 1,42

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> Groupe frigorifique positionné à gauche Version "murale" avec bord arrière relevé En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte 4 pieds en inox réglables. Installation possible sur socle. Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel 	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>TG3N/HAGX-R2</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2°C à +8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1805 x 700 x 880/900(+85)</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Classe énergétique	A	Type de froid	positif	Référence constructeur	TG3N/HAGX-R2	Version	Murale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	-2°C à +8 °C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,36	Dimensions extérieures (en mm)	1805 x 700 x 880/900(+85)	Classe climatique	5
Classe énergétique	A																										
Type de froid	positif																										
Référence constructeur	TG3N/HAGX-R2																										
Version	Murale																										
Configuration	3 portes																										
Profondeur (mm)	700																										
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																										
Températures	-2°C à +8 °C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Groupe tropicalisé	oui																										
Puissance totale (kW)	0,36																										
Dimensions extérieures (en mm)	1805 x 700 x 880/900(+85)																										
Classe climatique	5																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>automatique</p> <ul style="list-style-type: none">• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)• Gaz réfrigérant R290.• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, température uniforme.• Produits délicats 2 niveaux hygrométriques.• Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.• Groupe de type "monobloc", Muni d'un filtre à air (lavable). <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1805 x 700 x 880/900(+85) Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1805</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900(+85) Volume: (m ³): 1,42 Branchement: Monophasé	