

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique , ventilée, 3 portes GN 1/1, groupe à gauche

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1805 x 700 x 880/900

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 1805

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m³): 1,42

Branchement: Monophasé



| Description | Caractéristiques |
|--|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Groupe frigorifique positionné à gauche • En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte • 4 pieds en inox réglables. • Installation possible sur socle. • Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 • Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique | Type de froid positif |
| | Puissance (kW) 0,36 |
| | Référence constructeur TG3N/HGX-R2 |
| | Version Centrale |
| | Configuration 3 portes |
| | Profondeur (mm) 700 |
| | Températures -2°+8° |
| | Type de branchement Monophasé |
| | Groupe tropicalisé oui |
| | Puissance totale (kW) 0,36 |
| Dimensions extérieures 1805 x 700 x 880/900 | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)• Gaz réfrigérant R290.• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, température uniforme.• Produits délicats 2 niveaux hygrométriques.• Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.• Groupe de type "monobloc", Muni d'un filtre à air (lavable). | |
| <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1805 x 700 x 880/900 Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1805 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900</p> | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| Volume: (m ³): 1,42 Branchement: Monophasé | |