

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table de congélation "murale", ventilée, 4 portes GN 1/1, 550 litres

Caractéristiques techniques

dimensions en mm (l x l x h): 2250 x 700 x 880/900 (+85)

puissance en kw 0.73

profondeur (mm): 2250

largeur (mm): 700

hauteur(mm): 880/900 (+85)

volume: (m³): 1,76

branchement: monophasé

Description	Caractéristiques
Classe énergétique : D Version "murale" avec bord arrière relevé. En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte 6 pieds en inox réglables. Installation possible sur socle. NB Nous déconseillons l'équipement des blocs tiroirs	Classe énergétique D
Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit, TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, contre porte munis de résistance chauffante Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non	Type de froid négatif
	Poids (en kg) 268
	Puissance (kW) 0,73
	Référence constructeur TG4B/HA-R2
	Hauteur (mm) 880/900 (+85)
	Version Murale
	Configuration 4 portes
	Profondeur 700
	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Températures -20°C à -10 °C
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,73
	Dimensions extérieures (en mm) 2250 x 700 x 880/900 (+85)

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques				
apparent) Gaz réfrigérant R290. Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur . NB Pas de possibilité de monter des tiroirs Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 2250 -Profondeur en mm : 700 -Hauteur en mm : 880/900 (+85) -Poids en KG : 268 -Puissance électrique : 0.73 -Températures Négatives : -20°-10° -EPREL Consommation annuelle : 3607 -EPREL Classe Energétique : D <u>Autres informations</u> dimensions en mm (l x l x h): 2250 x 700 x 880/900 (+85) puissance en kw 0.73 profondeur (mm): 2250 largeur (mm): 700 hauteur(mm): 880/900 (+85) volume: (m³): 1,76 branchement: monophasé	<table> <tr> <td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>5</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	voltage	230/1N 50HZ	Classe climatique	5
voltage	230/1N 50HZ				
Classe climatique	5				