Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique, ventilée, 4 portes GN 1/1

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900
Puissance en kw 0.36
Profondeur (mm): 2250
Largeur (mm): 700
Hauteur(mm): 880/900
Volume: (m^3): 1,76
Branchement: Monophasé

Description

- En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte
- 6 pieds en inox réglables.
- Installation possible sur socle.
- Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque
- Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304
- Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)
- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique
- Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection

Caractéristiques

Classe énergétique	A
Type de froid	positif
Référence constructeur	TG4N/H-R2
Version	Centrale
Configuration	4 portes
Profondeur (mm)	700
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Températures	-2°C à +8 °C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	oui
Puissance totale (kW)	0,36
Dimensions extérieures (en mm)	2250 x 700 x 880/900
Classe climatique	5

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. • Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent) • Gaz réfrigérant R290. • Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu • Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) • Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) • Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) • Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. • Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, température uniforme. • Produits délicats 2 niveaux hygrométriques. • Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP. • Groupe de type "monobloc", Muni d'un filtre à air (lavable). **Autres informations** Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900 Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 2250 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m^3): 1,76 Branchement: Monophasé	