

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique, ventilée, 4 portes GN 1/1

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 2250

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m³): 1,76

Branchement: Monophasé



Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte • 6 pieds en inox réglables. • Installation possible sur socle. • Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 • Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles a souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique • Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection 	Type de froid positif	
	Puissance (kW) 0,36	
	Référence constructeur TG4N/H-R2	
	Version Centrale	
	Configuration 4 portes	
	Profondeur (mm) 700	
	Températures -2°+8°	
	Type de branchement Monophasé	
	Groupe tropicalisé oui	
	Puissance totale (kW) 0,36	
	Dimensions extérieures 2250 x 700 x 880/900	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité, incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Evaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent)• Gaz réfrigérant R290.• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.• Des prestations exceptionnelles grâce à la canalisation forcée de l'air réfrigéré, température uniforme.• Produits délicats 2 niveaux hygrométriques.• Microprocesseur (100% étanche), avec fonctions HACCP.• Groupe de type "monobloc", Muni d'un filtre à air (lavable). <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2250 x 700 x 880/900 Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 2250 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m³): 1,76 Branchement: Monophasé</p>	