

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique "murale", ventilée, 4 portes GN 1/1, avec évier

Caractéristiques techniques

dimensions en mm (l x l x h): 2250 x 700 x 880/900(+85)

puissance en kw 0.36

profondeur (mm): 2250

largeur (mm): 700

hauteur(mm): 880/900(+85)

volume: (m³): 1,76

branchement: monophasé

Description	Caractéristiques
Classe énergétique : A Évier 300x330xh200 mm incorporé sur le Top (à droite), doté de siphon, crépine et bonde de trop-plein (NB robinet sur demande, orifice sur le top (33 mm) Version "murale" avec bord arrière relevé En dotation: 1 grille GN1/1 (530x325mm), par porte 6 pieds en inox réglables. Installation possible sur socle.	Puissance (kW) 0,36
	Classe énergétique A
	Poids (en kg) 268
	Type de froid positif
	Référence constructeur TG4N/HA-R2EV
	Hauteur (mm) 880/900(+85)
	Version Murale
	Configuration 4 portes
	Profondeur 700
	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Températures -2°C à +8 °C
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,36
Réalisation intérieure et extérieur en inox (alimentaire) AISI 304, châssis monocoque Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox (alimentaire) AISI 304 Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait, fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités) Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversibles (voir Kit TKDX-H ou TKSX-H), fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières (fixation frontale) avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique Accessibilité frontale au groupe compresseur, facilité d'inspection Groupe compresseur en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. Évaporateur (latérale) ventilé (surdimensionné), traité contre le sel	Dimensions extérieures (en mm) 2250 x 700 x 880/900(+85)

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques				
et acides alimentaires "coating" , complètement caché (non apparent) Gaz réfrigérant R290. Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait) Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud) Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 2250 -Profondeur en mm : 700 -Hauteur en mm : 880/900(+85) -Poids en KG : 268 -Puissance électrique : 0.36 -Températures Positives : -2°+8° -EPREL Consommation annuelle : 687 -EPREL Classe Energétique : A Autres informations dimensions en mm (l x l x h): 2250 x 700 x 880/900(+85) puissance en kw 0.36 profondeur (mm): 2250 largeur (mm): 700 hauteur(mm): 880/900(+85) volume: (m³): 1,76 branchement: monophasé	<table> <tr> <td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>5</td></tr> </table> Garantie 1 an sur les pièces incluse	voltage	230/1N 50HZ	Classe climatique	5
voltage	230/1N 50HZ				
Classe climatique	5				